

GEIS



MARS AT30

Otomatik Transfer Şalteri

Endüstriyel PC seviyesinde Otomatik Transfer Şalteri AT30, GEIS tarafından, akıllı sektörlerde, veri merkezlerinde ve önemli kamu alanlarında kritik gücün devamlılığı konusun daki gereksinimlere yönelik olarak geliştirilmiş yeni nesil PC seviyesinde otomatik transfer şalteridir.

Nominal Akım: 16-4000A

Geçiş Süresi: $\leq 100\text{ms}$

Kullanım Kategorisi: AC-33A

Nötral Hat Geçiş Engelleme
Fonksiyonu

Çift Kilitleme: Elektriksel ve
Mekanik

GEIS Electric

MARS AT30

Otomatik Transfer Şalteri

Çerçeve Akımı	A	100	250	400	630	1600	2500	4000
Cihaz Seviyesi		PC						
Standartlara Uygunluk		IEC60947-6-1						
Nominal Akım	A	16-100	125-250	320-400	500-630	800-1600	800-2500	800-4000
Kutuplar		3P, 4P, 3N (overlapping neutral)				3P, 4P		
Nominal AC Gerilimi	V	400						
İzolasyon Nominal Gerilimi	V	1000				800		1000
Darbe Dayanım Gerilimi	kB	12				8		12
Kesilme Süresi	MC	< 100				< 50		
Kullanım Kategorisi		AC - 33A						
MCCB Maksimum Kesme Kapasitesi	kA	70				-		
Kısa Süreli Akım Dayanımı	kA	-				42	50	85
Mekanik	pecypc	10000 - 12000						
Elektriksel	pecypc	6000						

Kontrol Cihazı Fonksiyonları Listesi

Model	H	MT100
Kurulum Yöntemi	Split	Split
Nominal Gerilim	AC220V	AC220V
Nominal Frekans	45-65Hz	50/60Hz
Gerilim Altında Çalışma	70%-95%	50%-95%
Aşırı Gerilim	105%-120%	105%-150%
Frekans Koruması	■	■
Dönüşüm Gecikmesi	0-9999s	0-9999s
Otomatik Geçiş & Tekrar Geçiş	■	■
Otomatik Geçiş & Tekrar Geçiş Olmadan	■	■
Karşılıklı Yedekleme	■	■
Faz Açısı Algılama	-	-
LCD	■	■
Düzenli Olarak Antrenman Yapın	■	-
SOE (State of Energy)	■	■
Yangın İletişimi	■*	■*
Çevre Sıcaklığı	-10°C~+50°C	-25°C~+70°C
Çevre Nem Oranı	<90% RH	
Programlanabilir Çıkış	-	■
Uzaktan Kumanda	■	■
Bağlantı Arayüzü	RS485	RS485
Ölçüm Hassasiyeti	≤1%	≤0.5%
Boyut (U×G×D mm)	208.5×135×96.5	139×120×50

Not: Yalnızca III pozisyonlu ürünler için mevcuttur

GEIS